

Les satellites sont compatibles avec une large gamme de supports. *

COMPACT OCTAVE SERIE

600W RMS
dans
0,15 m³ !

Satellites compacts de 100W RMS.
Moteur 1" titane
et boomer de 6.25"

Caisson de basses amplifié de 400W RMS avec boomer 12", filtre actif complet, grille de protection et roulettes de transport.

899€ TTC

Caisson + 2 Satellites
+ Câbles

Système tri-phonique amplifié

Compact, performant et polyvalent

Garantie 2 ans.

COMPACT

OCTAVE SERIE

Système tri-phonique de 600W RMS

- Système actif avec caisson de basses 12" (30 cm) et satellites 6,5" (16 cm)
- Amplification incluse de 400 W RMS pour le caisson et 100 W RMS par satellite
- Filtre actif inclus (avec fréquence de coupure, passe haut, phase...)
- Protection des HP par limiteur
- Caisson monté sur roulettes pour faciliter le transport
- Livré avec 2 cables Speakon/Speakon 5 m
- Livré sans pieds



SATELLITES

- Puissance : 100 W RMS
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 20 KHz
- Sensibilité (1W@1m) : 95 dB
- SPL max (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Boomer : 6,5 pouces
- Tweeter : compression 1 pouce
- Dispersion : 90° x 60°
- Connecteur : 1 x Speakon
- Dimensions : 213 x 373 x 218 mm
- Poids : 7 kg



CAISSON

- Puissance : 400 W RMS
- Réponse en fréquence : 42 - 200 Hz
- Sensibilité (1 W@1m) : 95 dB
- SPL max (@1m) : 124 dB
- Boomer : 12 pouces
- Dimensions : 400 x 480 x 590 mm
- Poids : 40 kg



INSTALLATION

- Compatible avec de nombreux systèmes d'accroche
- Embase 35mm et inserts M6
- Consultez notre site hitmusic.fr pour en savoir plus



AMPLIFICATION

- Etage basses : 1 x 400 W RMS / Classe AB
- Etage mid/high : 2 x 100 W RMS / classe AB
- Filtre actif réglable de 80 à 210 HZ
- Filtres passe haut pour les satellites : 22-80-125 Hz
- Switch de phase du sub et LIMITEUR ON/OFF
- Niveau réglable du Sub et du Master.
- Connecteurs : 2 x XLR en entrée
- 2 x XLR en sortie/link
- 2 x Speakon pour les satellites

