

PD-63A



:: Product Description

* Deze 3 fase stroomverdeler is ontworpen voor meer veiligheid bij zowel mobile gebruik als in de verhuur of bij vaste installaties.

- * Ontworpen en gebouwd naar de hoogste Europese en Internationale veiligheidsnormen.
- * De 4 polige verliesstroomschakelaar van 30mA beschermt tegen elektrische schokken
- * Verzwaarde inwendige bedrading voor een grotere betrouwbaarheid!
- * Nauwkeurige 3-cijferige digitale voltmeters voor elke fase
- * Nauwkeurige 3-cijferige digitale ampèremeters voor elke fase
- * C32 (32A - 3P) automatische zekeringen per uitgang
- * 1,5m lange voedingskabel (3x 63A, 5wire), uitgerust met een CEE (3P+N+E) 63A stekker
- * 4x CEE (3P+N+E) 32A stopcontacten (3x 32A, 5wire)
- * Zeer robuuste metalen behuizing van 19"/3U

:: Technical Information

- * Power Input: IEC60309-standard, CEE-63A industrial plug
- * 380V - 400V / 50Hz, 3phase, 5wire (3P+N+E)
- * Maximum overall power: 44.160Watt (3x 63A)
- * Maximum power per phase: 14.490Watt (63A)
- * Maximum power per output: 22.080Watt (3x 32A)
- * Protection class: class I (only to be connected to class I outlets)

- * Max. Leakage current: 30mA
- * Automatic fuses / phase: 2x C32 (In=32A, instantaneous tripping current = 5x In)
- * Diameter Power cord: 5x 10mm² (H07RN-F 5G10)
- * Diameter internal wiring: 63A-wires: 6AWG (13,3mm²) - 32A-wires: 10AWG (5,2mm²)
- * Size: 19"/3U (26 cm deep)
- * Weight: 10 kg