



HV-01126SNH-3NVP

Waterproof IR Camera 50 meter

Deze camera is uitgevoerd met de HAWK Digital Signal Processing-technologie, en realiseert 600 TV lijnen met hoge resolutie, geavanceerde 3-DNR, met een digitaal groot dynamisch bereik en een hoge spotlight onderdrukking. Het is een technisch nieuw en professioneel ontwerp en IP66 standaard-waterproof. De camera is uitgevoerd met een geavanceerd schakelbare IR-CUT-filter, deze schakelt de camera automatisch door de filter om vervolgens de modus te wijzigen voor het verkrijgen van het ideale dag en nacht beeld. De camera heeft een krachtige OSD functie met diverse multi-functies, zoals helderheid, contrast, kleur, aanpassen van de dichtheid, BLC, witbalans, gain control, spiegel, bewegingsdetectie, privacy mask enz. Dit zorgt voor een perfecte werking bij alle omgevingen en omstandigheden en zorgt daardoor voor een briljante beeldkwaliteit. Met de unieke All-orientated bevestigingsbeugel kunnen alle richtinstellingen door de installateur vakkundig worden uitgevoerd zonder dat de camera hierdoor hinder van ondervindt.

Camera CCD	1/3" Sony Color CCD
Resolution	600TVL High Resolution
Infrared LED	48EA
IR Distance	50meters
Mini. Illumination	0 Lux (IR LED on)
Lens	6-15mm Auto Iris / 2.8-12MM Auto Iris
OSD Menu	OSD Menu option for multi-function
Bracket	All-Oriented Bracket
Waterproof	IP66
Other	3-DNR, IR Cut filter ,LED Warning, High Spotlight Suppression
Optional Color	Grey/White

Specificaties

MODEL NO.	HV-01126SNH-3NVP
VIDEO	
Image Device	1/3" Sony Color CCD
TV System	PAL/NTSC
Total Pixels	PAL:795(H)*596(V);NTSC:811(H)*508(V)
Effective Pixels	PAL:752(H)*582(V);NTSC:768(H)*494(V)
Scanning System	2:1 Interlace
Synchronization	Internal
Horizontal Resolution	600TVL
Min. Illumination	0Lux(LED ON)
S/N Ratio	±50dB(AGC Off)
Video Output	1Vp-p,75ohm, BNC
LENS	
Focal Length	6-15mm Auto Iris / 2.8-12MM Auto Iris
OPERATIONAL	
Day & Night	Auto / Color/ B/W / EXT
Day to Night Delay	1s-30s option
White Balance	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL

Electronic Shutter Speed	PAL:1/50 - 1/100,000sec; NTSC:1/60 - 1/100,000sec
Mirror	ON/OFF
Sharpness	0-255 option
Contrast	0.3-1.0 option
Lens Shad	0-255 option
Blacklight	ON/OFF
Menu Language	Chinese,English
Font Color	0-15 option
HLC	On/Off, 0-255 option
DPC	Support
Privacy Masking	ON/OFF (8 areas)
Privacy Masking Color	OFF/ON(1-16 option)
Park Line	Support
D-WDR	OFF/ON (0-63 level adjustable)
Motion Detection	ON/OFF (4 areas)
DNR	2D:ON/OFF
Neg.Image	Support
Sens-up	4/8/16/32/64/128/256x
3-DNR	ON/OFF

Infrared LED	48EA
IR Distance	50 Meters
Infrared Spectrum	850nm
ENVIRONMENTAL	
Operation Temperature	-10°C - 50°C
Storage Temperature	-20°C - 50°C
Vandal-proof Casing	IP66
ELECTRICAL	
Input Voltage/Current	AC24V/DC12V600mA
Adapter Requirement	DC12V1.5A AC24V2A
MECHANICAL	
Color	Grey/White
Bracket	All-Oriented Bracket
Dimensions	275 x 85 x 110mm
Weight	1.2Kg