

SMD-5



:: Product Description

* Deze compacte en robuuste 19" mixer is ideaal voor allround DJs verhuurbedrijven welke al die hightech effecten niet echt nodig hebben maar die wel op zoek zijn naar bedrijfszekerheid en een perfecte geluidskwaliteit!

- * 5 ingangskanalen uitgerust met soepele dual-rail 60mm DJ-faders:
 - * 2 kanalen met omschakelbare USB(line)/line ingangen, gain, 3-bands EQ (+12/-26dB), PFL en ingangsniveau meters.
 - * 3 kanalen met omschakelbare phono(line)/line ingangen, gain, 3-bands EQ (+12/-26dB), PFL en ingangsniveau meters
- * 2 extra DJ microfooningangen met Gain, 3 bands EQ en On-Air schakelaar.
- * De DJ microfoons kunnen individueel toegewezen worden aan de automatische talkover met regelbare demping.
- * 2 USB geluidskaarten op de kanalen 1+5, 1 daarvan kan ook gebruikt worden om uw mix onmiddellijk op PC op te nemen.
- * Toewijsbare, uitneembare, soepele 45mm dual-rail VCA crossfader met regelbare curve en aan/uit schakelaar.
- * Master1 sectie met balans controle, stereo niveaumeter en stereo/mono schakelaar.
- * Extra master 2 (booth) uitgang.
- * PFL sectie met split/blend optie en PFL/main mix controle
- * Krachtige koptelefoonuitgang met zowel een 6.3mm als een 3.5mm stereo jack
- * Symmetrische subwoofer XLR uitgang met actieve cross-over en regelbare cross-over frequentie/niveau
- * Master1 heeft zowel symmetrische XLR uitgangen als asymmetrische RCA/cinch uitgangen
- * Master2 en de record (opname) uitgang zijn uitgerust met asymmetrische RCA/cinch aansluitingen.
- * Speciaal design met verzonken aansluitingspaneel zodat er geen ruimte verloren gaat voor de bekabeling wanneer de mengtafel in een rack ingebouwd is.

:: Technical Information

Power Supply: AC 230 V, 50Hz
Power consumption: 28W
Fuse: 20mm glass fuse 250V 1A slow
Frequency response: 20-22.000Hz (+/-3dB)
THD + noise: S/N Ratio (IHF-A): >80dB @ 1kHz.
Micro inputs: 1.5mV @ 10k Ohm
Line/CD inputs: 150mV @ 22k Ohm
Phono inputs: 3mV @ 47k Ohm
Record output: 775mV @ 600 Ohm
Master output: 1.5V @ 4k7 Ohm unbal.
Master output: 850mV @ 600 Ohm bal.
Tone controls CH1 to CH5: +12dB / -26dB @ 10kHz / 1,3kHz / 50Hz
Tone controls DJ MIC: +/-12dB @ 10kHz / 2,5kHz / 70Hz
Headphone: 180mW@75 Ohm
Dimensions: 483(W) x 220(H) x 104(D)mm (19" / 5U)
Mounting depth = 85mm
Weight: 5,2kg