

Curve-10/15SB

CURVE-10

Version ultra compacte au rendement impressionnant. Son système d'accroche est compatible avec le caisson CURVE-15SB. L'ensemble permet de sonoriser des salles de moyenne surface en conservant une bonne clarté grâce à la diffusion précise.

CURVE-15SB

Caisson 400W compatible avec CURVE-10.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CURVE-10	CURVE-15SB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE (-4DB)	50Hz - 20kHz	40Hz - 120kHz
PUISSANCE	150 W RMS 600 W max.	400 W RMS 1200 W max.
IMPÉDANCE	8 ohms	8 ohms
PRESSION ACOUSTIQUE (SPL)	117dB continu / 123dB max	123dB continu / 129dB max
SENSIBILITÉ 1W/1M	95 dB	97 dB
BOOMER	10" (bobine 2") châssis alu. 100W RMS 8 Ω	15" (bobine 4") chassis alu. 400W RMS 8 Ω
TWEETER	Moteur 1 pouce membrane titane	•
GUIDE D'ONDE SPÉCIFIQUE	Dispersion horizontale : 100° Dispersion verticale : 15°	•
FILTRE PASSIF INTERNE	Fréquence de coupure : 2,8 KHz	•
CONNECTEURS	Speakon x 2 (1+1- full range)	Speakon x 2 (1+1-)
EMBASSES POUR BARRE DE COUPLAGE	2 à 5 ou -15° horizontal	oui
INSERTS DE SUSPENSION	4 pour anneaux M10 ou avec C-FRAME optionnel	8 inserts pour anneaux M10
DIMENSIONS	480×(288/199)×360mm	556×480×750 mm
POIDS NET	15 Kg	49 Kg