

Curve-12/18SB

CURVE-12

Le CURVE-12 est prévu pour être monté avec le CURVE-18SB. Leur système d'accroche mécanique est compatible et permet de les suspendre ensemble. Son format compact a été dessiné spécialement pour respecter les contraintes techniques, mais aussi l'esthétique de l'ensemble.

CURVE-18SB

Caisse en MDF et multiplis compatible avec CURVE-12



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CURVE-12	CURVE-18SB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE (-4DB)	48Hz - 20kHz	35Hz - 120kHz
PUISSANCE	250 W RMS 1000 W max.	500 W RMS 1500 W max.
IMPÉDANCE	8 ohms	8 ohms
PRESSION ACOUSTIQUE (SPL)	121dB continu / 127dB max	124dB continu / 130dB max
SENSIBILITÉ 1W/1M	97 dB	97 dB
BOOMER	12" (bobine 3") châssis alu. 200W RMS 8 Ω	18" (bobine 4") châssis alu. 400W RMS 8 Ω
TWEETER	2 x Moteurs 1 pouce membrane titane	•
GUIDE D'ONDE SPÉCIFIQUE	Dispersion horizontale : 100° Dispersion verticale : 15°	•
FILTRE PASSIF INTERNE	Fréquence de coupure : 2,5 KHz	•
CONNECTEURS	Speakon x 2 (1+1- full range)	Speakon x 2 (1+1-)
EMBASES POUR BARRE DE COUPLAGE	2 à 5 ou -15° horizontal	oui
INSERTS DE SUSPENSION	4 pour anneaux M10 ou avec C-FRAME optionnel	8 inserts pour anneaux M10
DIMENSIONS	536 x (350/254) x 380mm	610 x 536 x 780mm
POIDS NET	21 Kg	62 Kg