

EXTREME

ENCEINTES 2 voies Bass-reflex

E-12

Enceinte compacte à pan coupé 2 voies bass-reflex large bande de 300 W RMS.

• Système : 2 voies bass-reflex • Haut-parleur basse : EW12-300 à châssis alu de 31 cm à bobine de 3" (76.2 mm) • Haut-parleur médium/aigu : EDR-100 moteur 1" à diaphragme 1,75" titane • Bande passante : 55-20000 Hz • Puissance : 300 W RMS / 600 W Peak • Impédance : 8 ohms • Sensibilité (1 W / 1 m) : 96 dB - 126dB max SPL • Connexions : 2 connecteurs speakon Neutrik 4 broches (1+/-1-) • Filtre : 2 voies @1,6 kHz protection par fusible thermique • Embase pour barre de couplage et 10 inserts M10 pour anneaux • Dimensions : 644 x 407 x 348 mm • Poids : 26,7 Kg.



E-15

Ses capacités dynamiques, la fidélité de la restitution et son ergonomie en font un outil idéal pour la diffusion en large bande jusqu'au système de sonorisation en moyenne portée avec la possibilité de montage en cluster

• Système : 2 voies bass-reflex • Haut-parleur basse : EW15-300 à châssis alu de 38 cm à bobine de 3" (76,2 mm) • Haut-parleur médium/aigu : EDR-100 moteur 1" à diaphragme 1,75" titane • Bande passante : 50-20000 Hz • Puissance : 300 W RMS / 600 W Peak • Impédance : 8 ohms • Sensibilité (1 W / 1 m) : 98 dB - 129dB max SPL • Connexions : 2 connecteurs speakon Neutrik 4 broches (1+/-1-) • Filtre : 2 voies @1,6 kHz protection par fusible thermique • Embases pour barre de couplage et 10 inserts M10 pour anneaux • Dimensions : 710 x 462 x 385 mm • Poids : 32,5 Kg

