

# SMi600

**NEW**

CODE : 9827

Article en page 30 et 31  
du catalogue 2011

Amplificateur à découpage 2 x 300W sous 4 Ohms



SMi600

- 
- Puissance :
    - Stéréo RMS 4 Ohms : 2 x 300 W
    - Stéréo RMS 8 Ohms : 2 x 200 W
    - Stéréo RMS 2 Ohms : 2 x 450 W
    - Mono bridgé 8 Ohms : 1 x 600 W
    - Mono bridgé 4 Ohms : 1 x 900 W
  - Rapport S/B : >85 dB
  - Distorsion (THD+N) : <0,1%
  - Sensibilité d'entrée : 1 V ou 1,4 V pour les entrées XLR et Jack et 0,775 V pour l'entrée RCA
  - Gain en tension : 34 dB
  - Type d'amplification : Classe AB
  - Bande passante : 20 Hz-20 kHz @ 8 Ohms (+/-0,5 dB)
  - Facteur d'amortissement : >100
  - Impédance d'entrée :
    - Symétrique : 10 kOhms
    - Asymétrique : 20 kOhms
  - Refroidissement : Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière
  - Connecteurs d'entrée :

- Fiches XLR
- Jack TRS symétrique
- RCA asymétrique
  
- Connecteurs de sortie :
  - Borniers à visser
  - Speakon® 4 points
  
- Réglages en façade :
  - Interrupteur de mise sous tension
  - Réglages de niveau CH1 et CH2
  
- Réglages à l'arrière :
  - Sélecteur de mode (Stéréo/Parallèle/Bridge)
  - Sélecteur de sensibilité d'entrée (1 V/1,4 V)
  - Enhancer de basse (+6 dB@ 80 Hz)
  
- Indications :
  - Alimentation (rouge)
  - On(vert)
  - Protect (rouge)
  - Clip (rouge)
  - signal (vert)
  - Mode parallèle (orange)
  - Mode Bridge (orange)
  
- Protections :
  - Contre les courts-circuits
  - Limiteur de courant
  - Contre les dérives en tension

- Immunité aux radio fréquences
  - Régulation et protection thermique
- 
- Dimensions (L x l x H) : 19 pouces x 2 U : 483 x 89 x 335 mm
  - Poids : 6 kg