

Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de BEHRINGER VINTAGE DISTORTION VD1 hebt getoond. Dit effectpedaal van zeer hoge kwaliteit biedt een authentiek, klassiek Distortion sound – de warme en gevoelige klank, die typisch is voor de Rock-muziek van de laatste 30 jaar. Dankzij talrijke features reproduceert de VD1 de natuurlijke Dynamiek van je spel en met eindeloze Sustain.

1. BEDIENINGSELEMENTEN




Aanzicht bovenkant

- 1 De *VOLUME*-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.
- 2 De *TONE*-regelaar maakt een verhoging van de hoge frequenties mogelijk voor een krachtige vervorming.
- 3 De *SUSTAIN*-regelaar regelt de intensiteit van het Sustain-effect.
- 4 Deze LED is verlicht, zodra het effect is geactiveerd. Bovendien kun je de batterijtoestand controleren.
- 5 De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.
- 6 De 6,3-mm *IN*-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.
- 7 De 6,3-mm *OUT*-monostekkerbus leidt het signaal verder naar je versterker.

De op het front aanwezige *DC IN*-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het *BATTERIJVAK* bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Open de afdekking om de 9 V batterij te installeren/vervangen.

 De VD1 heeft geen On/Off-schakelaar. De VD1 is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de VD1 niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.

Het *SERIENUMMER* bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

2. GARANTIE

Onze huidige garantievoorzwaarden staan op <http://www.behringer.com>.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

In	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	100 k Ω
Out	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	ca. 25 k Ω
Stroomvoorziening		9 V, 100 mA DC, gereguleerd PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter China PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australië PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA
Netaansluiting		2-mm DC-aansluiting, Center negatief
Batterij		9 V Type 6LR61
Opgenomen vermogen		30 mA
Afmetingen (H x B x T)		ca. 65 mm x 127 mm x 156 mm
Gewicht		ca. 0,25 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische veranderingen en veranderingen in het product uiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER®. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzingen neemt BEHRINGER® géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaren zijn geen gevolmachtigden van BEHRINGER® en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER® op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder verveelvoudiging, bijv. nadrukken, ook uittrekselsgewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH toegestaan. BEHRINGER is een geregistreerd handelsmerk. © 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Deutschland
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903