

# DB-46



## :: Product Description

- \* Professionele aluminium 4-bar voorzien van interne dimmerpacks: 4x1,8kW (Maxtot = 4,6kW/20A)
- \* Schuifmechanisme zorgt steeds voor een perfecte verdeling van de projectoren op de bar.
- \* DMX in/uitgangen voorzien van vergrendeling en POWER/DMX-present indicator.
- \* 4 Digit LED display met 4 toetsen voor gemakkelijke menu navigatie:
  - \* DMX adres instellingen: individueel DMX adres voor elk kanaal mogelijk!
  - \* Elk kanaal kan afzonderlijk als dimmer of switchpack worden ingesteld
  - \* Dimmer niveaus instelbaar per kanaal met geheugenfunctie (geen externe controller nodig)
- \* Voorzien van 4 degelijke stopcontacten.
- \* Standaard 28mm TV-spigot en 35mm adapter inbegrepen
- \* Stroomvoorziening dmv Neutrik Powercon en automatische zekering.
- \* Individuele kanaalzekerings met "blown fuse" detectie.
- \* Alle kanalen zijn uitgerust met 40A triacs voor verhoogde betrouwbaarheid.

## :: Technical Information

Power Input: 230Vac / 20A maximum (4600Watts)  
Power outputs: 4x 230Vac / max. 8A (1850Watts)  
Channel Fuses: 250V/8A (size 20x5mm)  
Input fuse: 20A "auto reset" thermal circuit breaker  
DMX input: 3pin XLR male  
DMX output: 3pin XLR female  
Size: 152 x 9 x 7 cm

Weight: 5,5 kg

**:: Extra information and order codes**

Available: September 2007

---