

AVRIL 2010

IPBLIND

Laissez sortir vos couleurs



Facile à piloter
il fonctionne en DMX,
en automatique et même
en manuel grâce à sa
télécommande fournie.

Son ouverture de 29° permet de
coloriser d'importantes surfaces,
en lumière rasante ou projetée.



Sa coque aluminium
IP-66 lui permet de
travailler en intérieur
comme en extérieur.

Ses LEDs 3 Watts avec diffuseur,
offrent une gamme complète
de couleurs, de teintes chaleureuses,
même à plusieurs mètres
de votre cible.

Code 9606

399€
TTC

Étanche et robuste

Palette de couleurs infinie

Alimentation en série



ÉTANCHE

**LED 3W
RGB**
Very Bright

Contest®



IPBLIND

Le Changeur de couleur étanche

Parfaitement étanche aux projections d'eau dans sa coque en aluminium (IP66), il permet une utilisation en extérieur comme en intérieur. L'IP-BLIND est l'outil idéal de colorisation quelles que soient les situations : Architecture, Décoration, Spectacle, Animations, ...



Caractéristiques techniques

- 12 LEDs 3W : 4 rouges, 4 vertes, 4 bleues
- Technologie LED avancée (100 000 heures de durée de vie)
- IP 66 : étanche aux projections d'eau (ne peut pas être immergé)
- Télécommande infra-rouge
- Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption
- Mélange RVB parfait grâce aux optiques haut de gamme avec filtre de diffusion
- Ouverture du faisceau : 29°
- Modes opératoires : DMX - Master/Slave Automatique - Manuel et télécommande infrarouge
- Programmes internes accessibles depuis le DMX
- 8 programmes internes avec contrôle de vitesse
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
- Effet Pulse, Strobe et Dimmer
- 3, 6 ou 15 canaux DMX (Rouge / Vert / Bleu /programmes / Strobe / Dimmer)
- Entrée et Sortie Alimentation

- (prises spécifiques - voir câblage compatible)
- Entrée et sortie DMX (prises spécifiques - voir câblage compatible)
- Alimentation : AC 100-240V / 50-60Hz
- Consommation max. : 40W
- Lyre d'accroche large pour un positionnement au sol stable
- Anneau de double accroche de sécurité
- Dimensions : (L x l x H) : 415 x 230 x 80 mm
- Poids : 4 Kg
- Cordons compatibles :
 - 9107 - C-DMX3 - Câble de liaison IP/DMX - 3m
 - 9108 - C-POWER3 - Câble de liaison IP/SECTEUR - 3m
 - Z05435 - Adaptateur DMX (XLR mâle) vers IP/DMX
 - Z06226 - Adaptateur IP/DMX vers DMX (XLR femelle)

