

D2-900



:: Product Description

- * Professionele 2-kanaals versterker met ingebouwde actieve cross-over.
- * Zeer compacte behuizing, slechts 2U (88mm) hoog
- * Oversized voeding: garandeert een krachtige basweergave
- * Ingebouwde actieve cross-overs: aparte cross-overs zijn overbodig.
- * Elk kanaal is uitgerust met een 24dB/octave cross-over: instelbaar cross-over punt (90~250Hz) en 3 werkingsmodi: HPF (high pass filter) + LPF (low pass filter) + OFF (geen filter)
 - * Twee versterker-modi: stereo en bridge
 - * Peak limiters kunnen aan/uit gezet worden
 - * Soft start schakeling
 - * Zeer doeltreffende koeling
 - * DC stroombeveiliging
 - * Beveiliging tegen hoge temperaturen
 - * Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
 - * Symmetrische ingangen via XLR stekkers
 - * XLR-uitgangen: verschillende versterkers kunnen achter elkaar worden aangesloten
 - * 3 Speakon® uitgangen: linker + rechterkanaal + bridge
 - * Er zijn 3 modellen met verschillende vermogens beschikbaar.

:: Technical Information

Power stereo 8Ω (1kHz, THD+NPower stereo 4Ω (1kHz, THD+NPower bridge 8Ω (1kHz, THD+NFreq. Resp. (+/-0.5dB) = 20-20.000Hz

Built-in active crossover = 24dB/oct. crossover 90~250Hz

Input sensitivity = 770mV

Input impedance = 20k Ω ; Balanced, 10k Ω ; unbalanced

S/R ratio = >90dB

Damping factor @ 1kHz >600

Cooling Dual speed fan cooling

Input Connections = XLR (bal and unbal)

Output Connections = 3 Speakon \circledR for Stereo & Bridge Output

Power Supply = 230Vac / 50Hz

Dimensions(mm) = 482 x 473 x 88

Weight (kg) = 17

THD: Crosstalk @ Rated Output @ 1kHz = Protection: Soft Start, Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse Thermal Cut