



SÉRIE MS

Cette série issue d'une étude américaine rassemble composants professionnels et rapport prix/performances.

Faites votre choix :

De la polyvalente MS12 (façade / retour), à la colonne « musclée » MS152, sans oublier la MS15, enceinte large bande au haut rendement, le tout complétement avec le MS18B, renfort de graves idéal de cette série.

Les « MS » ont en commun :

HP « ALU », Filtre Pro avec circuit de Protection aigu, Bois multiplis 18mm en bouleau baltique haute densité, Finition enduit polyuréthane noir, Embase 35mm standard (sauf MS152) poignées encastrées, Grille acier transparente à 82 %, Points d'ancrage M10 (sauf MS18B), 2 speakons Neutrik NL4MP.

MS 12

Satellite au son précis et détaillé. Étonnante bande passante, bonne projection des médiums.

Polyvalence d'utilisation façade/retour grâce à son pan biseauté.

Utilisable seule ou avec un renfort du type MS18B pour diffusion principale.



Réf produit : MS12
Prix : 498€ TTC*
La paire



MS 15

Enceinte large bande, bonne présence dans les graves.

Rendement élevé.

Diffusion principale seule ou avec renfort MS18.



Réf produit : MS15
Prix : 369€ TTC*




TS 15M

Retour bi-amplifiable à pavillon rotatif (50°-100° x 55°, pour l'optimisation de l'angle de diffusion).

Bonne intelligibilité, clareté et intégrité acoustique. Bonne projection des médiums.

Possibilité diffusion façade grâce à son embase 35mm, son étonnante bande passante et son rendement élevé. (38cm longue excursion et moteur 2" haut rendement)



Réf produit : TS15M
Prix : 599€ TTC*



MS 152

Colonne double 38cm au son péchu et au rendement élevé.

Utilisable en large bande seule ou en satellite de grand format avec un renfort dans les subs.

Obligation de la poser car dénuée d'accroches et d'embase.

A noter son moteur 2".

Réf produit : MS152

Prix : 499€ TTC*



MS 18B

Renfort de grave compact et efficace.

Hp de 46 cm en radiation directe.

Complément idéal de la série.

Réf produit : MS18B

Prix : 459€ TTC*



Modèle	Type	RP . en F.	Sens. (1W/1M)	Imp.	Dispersion Nominale	Puissance RMS/ Crête	Connecteurs	Finition	Dimensions (mm)	Poids
MS12	12+1"	55-20 kHz	98/126 dB Max	8	90x50°	250W/600W	Speakons	Epoxy	360x615x350	22
MS15	15+1"	50-20 kHz	100/129 dB Max	8	90x55°	350W/700W	Speakons	Epoxy	478x780x535	48
MS152	2x15"+2"	45-20 kHz	101/132 dB Max	4	90x55°	600W/1300W	Speakons	Epoxy	478x1135x535	58
MS18	18"	35-350 kHz	102/131 dB Max	8	/	400W/900W	Speakons	Epoxy	680x560x780	56
TS15M	15"+2"	50-20 kHz	101/130 dB Max	8	50-100°x55°	400W/700W	Speakons	Epoxy	690x468x415	38