

SÉRIE VZX

Série musclée prête à toutes les conditions d'utilisation. Son très bon facteur d'amortissement, sa rapidité de réponse et sa robustesse font de cette série une gamme d'amplis destinée aux sonoriseurs et aux discothèques.

Caractéristiques communes à la série :

Protections court-circuit / courant continu / température. Ground Lift. Témoin de mise sous tension, de signal, de clip et de protection. Limiteur intégré débrayable. 3 sensibilités : 0,775 V / 1 V / 1,44 V. Filtre Coupe Bas 30 Hz débrayable. Filtre passe-haut et passe-bas fixe à 160 Hz (sauf VZX pro 1.2 II, 2.0 II et 2.5 II). R. S/B : 100dB.



VZX PRO 1.2 II

Pour les applications de petite puissance. Son encombrement de 2U et son poids raisonnable sont ses atouts.

Réf produit : VZX12

Prix : 349€ TTC*



VZX PRO 2.0 II

De puissance largement supérieure, il est déjà très polyvalent. Egalement en 2U.

Réf produit : VZX20

Prix : 399€ TTC*



VZX PRO 2.5 II

Le plus puissant de la gamme en 2U. Il sera très à l'aise pour alimenter une ou deux paires de satellites ou de larges bandes de puissance généreuse ou pourquoi pas des caissons de basses de petite puissance.

Réf produit : VZX25

Prix : 499€ TTC*



VZX PRO 3.2 II

Ampli de forte puissance en 3U. Son registre privilégié sera l'alimentation de caissons de basses.

Réf produit : VZX32

Prix : 599€ TTC*



VZX PRO 3.8 II

Même état d'esprit que le VZX 3.2 mais de puissance encore supérieure. Destiné à l'alimentation de grosses sections SUBS.

Réf produit : VZX38

Prix : 699€ TTC*



Modèle	Puiss / 4	Puiss / 8	Puiss / 2**	Puiss / Bridge/8	Fact. amortissement	Vit. de Balayage	Classe	Connect entrée	Sortie H.P	Dim	Poids (Kg)
VZX 1,2	2x375	2x250	2x600	800	300	>25V / μs	AB	XLR / Jack	Speakons / Borniers	2U / P : 453	20
VZX 2,0	2x600	2x400	2x900	1200	350	>25V / μs	AB	XLR / Jack	Speakons / Borniers	2U / P : 453	27
VZX 2,5	2x900	2x600	2x1350	1800	450	>25V / μs	AB	XLR / Jack	Speakons / Borniers	2U / P : 453	31
VZX 3,2	2x1350	2x900	2x2025	2700	650	>25V / μs	H	XLR / Jeack	Speakons / Borniers	3U / P : 483	41
VZX 3,8	2x1650	2x1200	2x2475	3300	650	>25V / μs	H	XLR / Jack	Speakons / Borniers	3U / P : 483	45

** Eviter les utilisations intensives et régulières sous cette impédance.