

DLP6



:: Product Description

- * Professionele digitale luidspreker management processor op basis van dual 24bit DSP technologie
- * Tune uw luidsprekerset tot in de perfectie!
- * Voorzien van 2 ingangen en 6 uitgangen met volledige matrix routing capaciteit
- * Beide ingangen beschikken over:
 - * 6 Bands equalizer (*parametric, high shelf, low shelf*)
 - * Delay (*instelbaar tot 682ms [= 235m] in 21us stappen*)
- * Alle 6 uitgangen beschikken over:
 - * Crossover (*Linkwitz/Riley, Bessel, Butterworth*) met regelbare slope (*12 / 18 / 24 and 48dB/oct*)
 - * 4-bands equalizer (*parametrisch, hoogdoorlaat, laagdoorlaat*)
 - * Delay (*regelbaar tot 21,31ms [= 7,3m] in 21us stappen*)
 - * Fase omkering
 - * Limiter (*regelbare attack, release, threshold en hold time instellingen*)
- * 30 verschillende luidsprekerprogramma's kunnen in het geheugen worden opgeslagen
- * USB en RS485 aansluiting voor firmware updates en parameter setup via PC
- * Volledige Windows® software inbegrepen, met visueel aantrekkelijke en eenvoudige setup mogelijkheden
- * Duidelijk verlichte blauwe LCD display met 2x 20 karakters
- * Componenten van hoge kwaliteit + stevige constructie
- * Gebalanceerde XLR in/uitgangen
- * Kan gebruikt worden voor professionele PA en in studio's, maar is ook geschikt voor pro DJ's

:: Technical Information

- * Voeding: 90Vac ~ 240Vac, 50Hz (30W)
- * Zekering: 20mm glazen zekering 250V 1A traag
- * Frequentie bereik: 10-20.000Hz (+/-0.1dB)
- * Dynamisch bereik: 102 dB
- * THD + ruis:

:: Extra information and order codes